



# ADESCO

interact easy

vodafone

## Universal συσκευή Global sim - IoT Με τεχνολογία επικοινωνίας 2G



**MQ03-4I-DTMF**



### ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Το μοντέλο MQ03-4I-LAN-DTMF διαθέτει και θύρα LAN)



### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ UART

Για τους πίνακες συναγερμού PARADOX & TEXECOM



### ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογές μέσω smartphone για τελικό χρήστη και admin για εγκαταστάτη / Κ.Λ.Σ.



### ΜΟΝΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

Χαμηλές χρεώσεις και τέλη αυξημένη κερδοφορία για τους συνεργάτες μας



### ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συσκευές υψηλής αξιοπιστίας με διεθνή standards και πιστοποιήσεις  
Υπηρεσίες απόλυτης ασφάλειας διασύνδεσης μέσω VPN



# ADESCO

interact easy



## Κύρια Χαρακτηριστικά

- ✓ **ΣΥΣΚΕΥΗ UNIVERSAL**  
Συμβατότητα με όλα τα συστήματα ασφαλείας – Dial capture interface που υποστηρίζει πρωτόκολλα Contact ID & SIA
- ✓ **ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**  
Απομακρυσμένη όπλιση / αφόπλιση (μέσω κλειδοδιακόπτη) του συστήματος συναγερμού, αποστολή push notifications & emails, έλεγχος τάσης λειτουργίας και κατάστασης σύνδεσης στο δίκτυο
- ✓ **ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
Ανά 3min ή 10min για σύνδεση μέσω GPRS/ανά 20sec για σύνδεση μέσω LAN
- ✓ **WEB PORTAL - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ**  
Online 365, 24/7 διαχείριση όλων των συσκευών

## Τεχνικά Στοιχεία

- Quad-band GSM/GPRS
- Επεξεργαστής GPRS class 12 ARM9
- Μνήμη 512KB RAM, 1.5MB Flash
- 4 είσοδοι / 2 έξοδοι ψηφιακές
- Σειριακή θύρα για υποστηριζόμενες μονάδες
- Κεραία SMA, 50 ohms
- Τάση τροφοδοσίας +7 έως +18 VDC
- Κατανάλωση 400 mA (max)
- Διαστάσεις 63mm x 90mm x 32mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC έως +55oC
- Βάρος 85g (χωρίς την κεραία)

Διατίθεται και μοντέλο με θύρα LAN  
**MQ03-4I-DTMF-LAN**



## Εφαρμογές Τελικού Χρήστη και Εγκαταστάτη

- Smartphone App για Android & iPhone
- Απομακρυσμένος έλεγχος & διαχείριση
- Realtime ενημερώσεις με push notifications & email
- Πολλαπλοί χρήστες ανά συσκευή
- Πολλαπλές συσκευές ανά λογαριασμό
- Ιστορικό συμβάντων έως 12 μήνες
- Βασικές ρυθμίσεις & διαγνωστικά

