



ADESCO

interact easy

Universal συσκευή Global sim - IoT Με τεχνολογία επικοινωνίας LTE-M



5G^{READY}

LTE-M



MN01-LTE-M / MN01-LTE-M PX



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συσκευή τεχνολογίας LTE-M που διαθέτει δύο διαφορετικές κάρτες (Dual SIM). Κάθε κάρτα συνεργάζεται με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Global SIM)



ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Universal συσκευή συμβατή με όλες τις κεντρικές μονάδες συστημάτων ασφαλείας. Υποστηρίζει πρωτόκολλα Contact ID, SIA, Pulse 4+2.



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογές μέσω smartphone για τελικό χρήστη και admin για εγκαταστάτη/Κ.Λ.Σ.



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Δυνατότητα Upload/Download μέσω RING/TIP*



ΜΟΝΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

Χαμηλές χρεώσεις και τέλη



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συσκευές υψηλής αξιοπιστίας με διεθνή standards και πιστοποιήσεις. Υπηρεσίες απόλυτης ασφάλειας διασύνδεσης μέσω VPN

* Απαιτείται ένα επιπλέον module και εφαρμόζεται σε επιλεγμένους πίνακες συναγερμών.



ADESCO

interact easy

Κύρια Χαρακτηριστικά

- ✓ **ΣΥΣΚΕΥΗ UNIVERSAL**
Συμβατότητα με όλα τα συστήματα ασφαλείας – Dial capture interface που υποστηρίζει πρωτόκολλα Contact ID & SIA
- ✓ **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ BUS**
Αυξημένες απομακρυσμένες λειτουργίες: Πλήρης & μερική όπλιση, Αφόπλιση, Bypass & real status ζωνών για DSC (PC series), HONEYWELL (Vista), CADDX (NX series), PARADOX (με το μοντέλο MN01-LTE-M PX)
- ✓ **ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**
Απομακρυσμένη όπλιση / αφόπλιση (μέσω κλειδοδιακόπτη) του συστήματος συναγερμού, αποστολή push notifications & emails, έλεγχος τάσης λειτουργίας και κατάστασης σύνδεσης στο δίκτυο
- ✓ **ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**
Αυξημένη ασφάλεια μέσω DUAL SIM ανά 3min
- ✓ **WEB PORTAL - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ**
Online 365, 24/7 διαχείριση όλων των συσκευών

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ IOT SMART HUB ΓΙΑ VIDEO STREAMING & EVENT VERIFICATION



- Συνδέστε μέχρι και 256 κάμερες στην συσκευή
- Μέχρι 3 κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για λήψη 10 φωτογραφιών πριν & μετά το συμβάν
- Μέχρι 253 κάμερες για λήψη φωτογραφιών μετά το συμβάν
- Δυνατότητα video streaming σε πραγματικό χρόνο
- Δυνατότητα λήψης snapshot οποιαδήποτε στιγμή
- Οι κάμερες πρέπει να υποστηρίζουν πρωτόκολλο ONVIF
- Συνδέεται σε Lan, Wi-Fi δίκτυο

Τεχνικά Στοιχεία

- Multi-band LTE-M
700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz
- 1 Είσοδος / 1 Έξοδος προγραμματιζόμενες
- Τάση λειτουργίας +12 έως +15 VDC
- Κατανάλωση 15 mA (σε ηρεμία) 200 mA (max.)
- Διαστάσεις: 30mm x 45mm x 15mm
- Βάρος: 25gr (χωρίς την κεραία)

Εφαρμογές Τελικού Χρήστη και Εγκαταστάτη

- Smartphone App για Android & iPhone
- Απομακρυσμένος έλεγχος & διαχείριση
- Realtime ενημερώσεις με push notifications & email
- Πολλαπλοί χρήστες ανά συσκευή
- Πολλαπλές συσκευές ανά λογαριασμό
- Ιστορικό συμβάντων έως 12 μήνες
- Βασικές ρυθμίσεις & διαγνωστικά

